

Icopal as

Asfalt takbelegg Overlag 1024200

Mono PC Noxite**1. PROSJEKT**

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal Mono PC Noxite er et 1-lags asfalt takbelegg med stamme av polyesterfilt impregnert med bitumen. Både overside og underside er belagt med SBS polymerasfalt. 12 cm omlegg

Oversiden er belagt med ett granulat inneholdende titandioksyd. Dette virker som en katalysator som forvandler NO_x partikler til ufarlig nitrat ved hjelp av UV-strålene. Undersiden er dekket med en tynn plastfolie som smelter ved sveising. Undersiden er rillet for raskere sveising. Icopal Mono PC Noxite tilfredsstiller brannteknisk klasse BROOF (t2) på alle underlag i henhold til NS-EN 13501-5.

Teknisk godkjenning: TG 2425

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Renngjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mosevekst fjernes med stiv kost (ikke Stålbørste). Større forekomster av mosevekst kan behandles med spesialmiddel mot dette, følg bruksanvisning fra leverandør.

Alternativt kan 1 del Klorin blandes med 3 – 4 deler vann.

Spray middelet på taket når det er pent vær, og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover.

Når mosen er brutt ned (blitt brun), spyles overflaten med hageslange eller børstes forsiktig med stiv kost.

Grønnske vil forsvinne på sikt uten videre etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

Ved snømåking av taket må man unngå skader på belegget med spade, hakke el. La det ligge igjen min. 10-20 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

Som en hovedregel skal taket inspiseres to ganger i året, - vår og høst. I tillegg bør taket inspiseres i etterkant av ekstremvær. Utsatte steder som avslutninger, overganger, gjennomføringer og sluk må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser.

Unngå å gå på taket på varme dager

For best mulig ettersyn og kontroll anbefales det at det tegnes serviceavtale med godkjent firma.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader/hull utbedres med en lapp av Icopal Mono PC Noxite som sveises fast. Utbedringer bør utføres av taktekker. Vedlikehold av nærliggende konstruksjoner bør utføres med løsemiddelfrie produkter, da løsemidler kan skade takbelegget.

Icopal as

Mono PC Noxite**4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt teknisk levetid/brukstid er minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

Garanti

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

-

Emisjon

-

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype:Asfalt

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0011 | 6000 | _ _ _ _

EAL: 17 03 02

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Postboks 55
Postnr. og poststed	1477 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	kundeservice.no@bmigroup.com
Internettadresse	www.icopal.no